

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1	落地式配电箱	<b>品牌：安徽二正。</b> 1.路灯配电箱 AP; 2.安装方式:落地安装; 3.成套设备;含路灯智能控制器 WJ3005G、路灯专用型节电装置 SPJD-L/0.4-60-S、温湿度控制、无缝对接路灯智能照明管理平台等所有配套配件; 4.备注:具体详见设计图纸、相关规范、招标文件及答疑。	滁州市,安徽二正电气有限公司	台	2	4500	9000	
2	一般路灯	<b>品牌：江苏丰泽。</b> 1.12米双挑路灯 LED 灯 60W(H=10m)+LED180W(H=12m); 2.杆件采用:中 240(最低端)*6mm 厚钢管,含路灯基础预埋件; 3.灯杆采用优质高强度热扎钢板,杆件采用 Q235 钢制作。经大型折弯机一次压模成型,自动收口焊接而成; 4.灯杆及灯臂加工成型,经酸洗后,内外热镀锌防腐处理,表面静电喷塑,颜色为青白色; 5.灯杆底部电门内置接地端子及电器板安装支架; 6.灯杆所有焊缝无缺焊,夹渣等现象,并打磨均匀; 7.固定螺丝采用 M10 标	扬州市,江苏丰泽照明电器有限公司	套	72	3480	250560	

		<p>准件:</p> <p>8.设计抗震 8 级, 灯杆、灯具及其他部件应能承受 50m/s 风速:</p> <p>9.灯具采用一体化铝压铸成型, 防护等级 IP65, 为青白色:10.灯杆热镀锌厚度大于 86um 喷塑厚度大于 100um;</p> <p>11.本图尺寸单位除注明外均以 m 计:</p> <p>12.灯杆与底法兰采用双面焊接, 外加角筋:</p> <p>13. 路灯发光效率为 150lm/V, 色温为 2700K-3000K。灯具为单光源灯具内装光源为 60W, 180WLED 灯;</p> <p>14.具体灯型由建设方确定:15.在项目完工前因市场询价材料引起的价格波动, 材料价格一律不得调整:</p> <p>16.路灯单灯控制器:本工程路灯单灯控制器及无缝对接路灯智能照明管理平台费用已包含在各路灯综合单价中, 投标单位报价时应勘察现场综合考虑, 结算时不予调整;</p> <p>17.本项目路灯相关配套设备及系统, 质保期为 5 年。</p> <p>18.未尽配套部件均包含在路灯内, 不再单列。</p>						
3	中杆灯	<p><b>品牌: 江苏丰泽。</b> 1.15 米高投光灯 (4X240WLED 灯), 杆件:320*6mm 灯具含路灯基础预埋件;</p>	扬州市, 江苏丰泽照明电器有限公司	套	6	8440	50640	

		<p>2.灯杆采用优质高强度热扎钢板，经大型折弯机一次压模成型，自动收口焊接而成;</p> <p>3.灯杆及灯臂加工成型，经酸洗后，内外热镀锌防腐处理，表面静电喷型，颜色为青白色;</p> <p>4.灯杆底部电门内置接地端子及电器板安装支架;</p> <p>5.灯杆所有焊缝无缺焊，夹渣等现象，并打磨均匀;</p> <p>6.固定螺丝采用 M10 标准件;</p> <p>7.设计抗震 8 级,灯杆、灯具及其他部件应能承受 50m/s 风速;</p> <p>8.灯具采用一体化铝压铸成型，防护等级 IP65,为青白色:</p> <p>9.灯杆热镀锌厚度大于 86um，喷塑厚度大于 100ummm:</p> <p>10.本图尺寸单位除注明外均以 mm 计:</p> <p>11.灯杆与底法兰采用双面焊接，外加角筋;</p> <p>12.路灯发光效率为 150lm/W，色温为 2700K-3000K。灯具为单光源灯具内装光源为 240WLED 灯:</p> <p>13.具体灯型由建设方确定;</p> <p>14.在项目完工前因市场询价材料引起的价格波动，材料价格一律不得调整;</p> <p>15.路灯单灯控制器:本工程路灯单灯控制器及无缝对接路灯智能照明管理平台费用已包含在</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		各路灯综合单价中，投标单位报价时应勘察现场综合考虑，结算时不予调整； 16.本项目路灯相关配套设备及系统，质保期为5年； 17.未尽配套部件均包含在路灯内，不再单列。						
4	配线	<b>品牌：江苏瑞扬线缆。</b> BVV-1kv 2*2.5mm <sup>2</sup>	扬州市， 江苏瑞扬线缆有限公司	m	2421	5	12105	
5	电力电缆	<b>品牌：江苏瑞扬线缆。</b> 型号:VV-4*25+1*16	扬州市， 江苏瑞扬线缆有限公司	m	2600	85	221000	
6	电缆保护管	<b>品牌：安徽省华源塑业。</b> 规格:DN60，壁厚 5mm	滁州市， 安徽省华源塑业科技有限公司	m	4800	7	33600	
7	电缆保护管	<b>安徽省华源塑业。</b> 规格:DN90，壁厚 5mm	滁州市， 安徽省华源塑业科技有限公司	m	282	12	3384	
8	箱式变压器	<b>品牌：安徽二正。</b> 1. 容量 (KV·A):160KVA; 2.备注:包含箱变组成部分的全部部件，具体详见设计图纸、相关规范、招标文件及答疑。	滁州市， 安徽二正电气有限公司	台	2	70000	140000	